

Centos5에서 Sendmail 구성하기

1. Sendmail 패키지 설치

```
$> yum install -y sendmail sendmail-cf
```

2. Sendmail 설정

1. 발송 시 인증을 이용한 메일 발송으로 변경

```
$> vi /etc/mail/sendmail.mc
...
TRUST_AUTH_MECH('EXTERNAL DIGEST-MD5 CRAM-MD5 LOGIN PLAIN')dnl
...
define('confAUTH_MECHANISMS', 'EXTERNAL GSSAPI DIGEST-MD5 CRAM-MD5 (생략)'
...

```

2. 외부에서 25번 포트 접속 허용하기

```
$> vi /etc/mail/sendmail.mc
...
DAEMON_OPTIONS('Port=smtp, Name=MTA')dnl
...

```

3. 발송하는 호스트명 지정

```
$> vi /etc/mail/sendmail.mc
LOCAL_DOMAIN('실제_발송할_도메인명')dnl

```

4. Sendmail 버전 숨기기

```
$> vi /etc/mail/sendmail.mc
define('confSMTP_LOGIN_MSG')dnl

```

5. Sendmail 서비스 활성화 및 시작

```
$> chkconfig sendmail on
$> chkconfig saslauthd on
$> /etc/init.d/sendmail start
$> /etc/init.d/saslauthd start

```

3. 포트 확인

```
$> netstat -antp
Active Internet connections (servers and established)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State PID/Program name
tcp 0 0 0.0.0.0:25 0.0.0.0:* LISTEN 19466/sendmail

```

4. 접속 테스트

```
$> telnet localhost 25
mail from:발신계정
rcpt to:수신계정
data
send test
.
quit
(수신계정으로 메일 수신되는지 확인)

```