

centos7에서 vnc 구성하기

1. VNC패키지 설치

```
$ yum install -y tiger*
```

2. 설정파일 복사

```
$ cp /lib/systemd/system/vncserver@.service /etc/systemd/system/vncserver@\:2.service
```

3. 설정파일 편집

```
$ vi /etc/systemd/system/vncserver@\:2.service
...
ExecStartPre=/bin/sh -c '/usr/bin/vncserver -kill %i > /dev/null 2>&1 || :'
ExecStart=/sbin/runuser -l root -c "/usr/bin/vncserver %i -geometry 1024x768"
PIDFile=/root/.vnc/%H%i.pid
```

4. 설정파일 읽어오기

```
$ systemctl daemon-reload
```

5. vnc 패스워드 파일 생성 (두번입력)

```
$ vncpasswd
Password:
Password:
```

6. VNC 서비스 활성화 및 실행

```
$ systemctl enable vncserver@:2.service --now
```

7. VNC 서비스 중지

```
$ systemctl stop vncserver@:2.service
```

8. vnc서비스 자동으로 비활성화

```
$ systemctl disable vncserver@:2.service
```

🔄Revision #1

★Created 7 June 2022 14:08:31 by artop0420

✍Updated 24 December 2023 00:21:16 by artop0420