

# Centos7? ??? ?? ?????

## 1. Squid 安装 配置

```
$> yum install -y squid
```

## 2. 配置 文件

```
$> vi /etc/squid/squid.conf
...
acl proxy_net (ip/class) (ip/class)
acl proxy_net src 127.0.0.1/32
acl proxy_net src 1.2.3.4/24
* proxy_net proxy_net, IP 127.0.0.1, 1.2.3.4 允许 访问
...

#ACL 配置
http_access allow proxy_net
http_access deny all
* proxy_net 允许 访问 所有 资源
...

#端口 配置
http_port 8080

#缓存 配置
cache_dir ufs /dev/shm/squid 100 5 10

#核心转储 配置
coredump_dir /dev/shm/squid

#刷新 配置
refresh_pattern . 5 20% 360
#5分钟 20% 刷新 缓存 360分钟 刷新 缓存。
```

## 3. 启动 服务

```
$> systemctl enable squid --now
```

#### 4. 配置 squid 服务

1. /var/spool/squid 目录 权限 100M 大小 1个 进程 守护进程 5个 进程 , 2个 进程 10个 进程
2. 进程 1个 16个 , 2个 256个 进程 个
3. 进程 个 个 个 个 个

```
$> ls -l /var/spool/squid/  
/var/spool/squid/00  
/var/spool/squid/00/00  
/var/spool/squid/00/01  
/var/spool/squid/00/02  
/var/spool/squid/00/03  
...  
/var/spool/squid/00/09  
/var/spool/squid/01  
/var/spool/squid/01/00  
/var/spool/squid/01/01  
/var/spool/squid/01/02  
/var/spool/squid/01/03  
...  
/var/spool/squid/01/09
```

Revision #1

Created 7 June 2022 07:36:10 by artop0420

Updated 24 December 2023 00:21:16 by artop0420