

Dovecot Trouble Shooting

1. imap, pop3 포트 변경 시

```
$> vi /etc/dovecot.conf
protocol imap {
listen = *:변경할 포트
}
protocol pop3 {
listen = *:변경할 포트
}
```

2. 홈디렉토리 없는 사용자의 메일을 받고 싶을 때

```
$> $ vi /etc/dovecot.conf
mail_location = mbox:/var/empty:INBOX=/var/spool/mail/%u:INDEX=MEMORY
$ /etc/init.d/dovecot restart
$ useradd -M -s /bin/false 계정명
```

3. imap 로그인 시 로그인 되지 않고, Plaintext 메시지 출력시 (주석 해제한 다음에 dovecot 서비스 재시작)

```
$> vi /etc/dovecot.conf
#disable_plaintext_auth = no
```

4. Centos 6.x 이상버전에서는 config파일 분리

1. 설정파일 위치 : /etc/dovecot/dovecot.conf
2. 해당 버전에서의 dovecot은 /etc/dovecot/conf.d/ 폴더에 추가 설정파일이 분산 저장됨
 1. 포트 변경 참조파일 : 10-master.conf
 2. Pop3 미 사용 참조파일 : 10-ssl.conf
 3. disable_plaintext 참조파일 : 10-auth.conf
 4. 메일경로 변경 참조파일 : 10-mail.conf

🔄Revision #1

★Created 8 June 2022 06:36:22 by artop0420

✍Updated 24 December 2023 02:31:41 by artop0420