

Dovecot Trouble Shooting

1. imap, pop3 開通 設定

```
$> vi /etc/dovecot.conf
protocol imap {
listen = *:143 143
}
protocol pop3 {
listen = *:110 110
}
```

2. 設定ファイルの修正、再起動、ユーザ追加

```
$> $ vi /etc/dovecot.conf
mail_location = mbox:/var/empty:INBOX=/var/spool/mail/%u:INDEX=MEMORY
$ /etc/init.d/dovecot restart
$ useradd -M -s /bin/false user
```

3. imap 設定、PLAINTEXT 認証、(ssl 設定、dovecot 再起動)

```
$> vi /etc/dovecot.conf
#disable_plaintext_auth = no
```

4. Centos 6.x でのインストールと設定

1. インストール : /etc/dovecot/dovecot.conf

2. 設定ファイルの作成 : /etc/dovecot/conf.d/ 10-master.conf, 10-pop3.conf, 10-ssl.conf, 10-auth.conf, 10-mail.conf

1. 10-master.conf : 10-master.conf

2. Pop3 10-pop3.conf : 10-ssl.conf

3. disable_plaintext_auth : 10-auth.conf

4. 10-mail.conf : 10-mail.conf

Revision #1

Created 8 June 2022 06:36:22 by artop0420

Updated 24 December 2023 02:31:41 by artop0420