

Dovecot Trouble Shooting

1. imap, pop3 開く 設定

```
$> vi /etc/dovecot.conf
protocol imap {
listen = *:1143 1144
}
protocol pop3 {
listen = *:1103 1104
}
```

2. 再起動 設定 変更 確認 実行 確認

```
$> $ vi /etc/dovecot.conf
mail_location = mbox:/var/empty:INBOX=/var/spool/mail/%u:INDEX=MEMORY
$ /etc/init.d/dovecot restart
$ useradd -M -s /bin/false user
```

3. imap 設定 変更 実行 , Plaintext 設定 変更 (imap 設定 変更 dovecot 再起動 実行)

```
$> vi /etc/dovecot.conf
#disable_plaintext_auth = no
```

4. Centos 6.x 設定 変更 config 変更

1. 設定 変更 : /etc/dovecot/dovecot.conf

2. 設定 変更 dovecot /etc/dovecot/conf.d/ 設定 変更 実行 確認

1. 設定 変更 : 10-master.conf

2. Pop3 設定 変更 : 10-ssl.conf

3. disable_plaintext 設定 変更 : 10-auth.conf

4. 設定 変更 : 10-mail.conf

Revision #1

Created 8 June 2022 06:36:22 by artop0420

Updated 24 December 2023 02:31:41 by artop0420