

sendmail 로그 분석하기

메일로그 기본구조

로그항목	내 용
From	발신자 주소
Size	메시지의 바이트 크기
Class	메시지의 등급(낮을수록 우선순위 높음)
Pri	시작 메시지의 우선순위 등급
Nrcpts	수신 메시지의 개수
Msgid	메시지 식별자(메시지 헤더)
Proto	수신시 사용된 프로토콜(ESMTP / UUCP)
Relay	메시지를 전달한 장치이름
to	수신자 리스트
Delay	발신에서 수신까지 걸린 시간
Xdelay	전송시도에 걸리는 시간(접속시간)
Mailer	메시지를 전달하는 이름
Stat	전달상태
Ctladdr	메시지를 보낼 수 있는 사용자
Dsn	배달상태 통지

예제로그 설명

Feb 6 14:16:43 mail sendmail[15064]:k165Gg315062:
to=**1)test@test.co.kr**,ctladdr=**2)test@test123.co.kr**(570/100), **3)Delay=00:00:00, 4)xdelay=00:00:00,5)mailer=esmt**
accepted for delivery)

- 메일을 받는 사용자는 test@test.co.kr
- 메일을 보낸 사용자는 test@test123.co.kr
- 메시지를 발송하는데 걸린시간은 0초,
- 전송시도에 걸린 시간은 0초
- Mailier는 esmtp이고
- 메시지를 전달하는 장치는 test.co.kr
- 메시지는 전송이 정상적으로 완료됨