

etcd member 제외 방법

kubernetes DB격인 etcd의 member리스트를 제외한느 절차를 기술한다.

다중 마스터(3대로 구현)되어 있을때 특정 노드를 제외하는 방법이다.

1. etcd memver list 확인

```
$> cd /usr/local/bin  
$> ./etcdctl.sh -w table endpoint status --cluster=true  
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+  
| ENDPOINT | ID | VERSION | DB SIZE | IS LEADER | IS LEARNER | RAFT TERM | RAFT INDEX | RAFT APPLIED INDEX | ERRORS |  
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+  
| https://1.2.3.4:2379 | abcd | 3.4.13 | 11 MB | true | false | 16 | 2607488 | 2607488 | |  
| https://5.6.7.8:2379 | efgh | 3.4.13 | 11 MB | false | false | 16 | 2607488 | 2607488 | |  
| https://9.8.7.6:2379 | ijkl | 3.4.13 | 11 MB | false | false | 16 | 2607488 | 2607488 | |  
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
```

2. 제외할 인스턴스 ID입력

```
$> ./etcdctl.sh member remove efgh  
Member efgh removed from cluster 1234
```

3. 제외상태 확인

```
$> cd /usr/local/bin  
$> ./etcdctl.sh -w table endpoint status --cluster=true  
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+  
| ENDPOINT | ID | VERSION | DB SIZE | IS LEADER | IS LEARNER | RAFT TERM | RAFT INDEX | RAFT APPLIED INDEX | ERRORS |  
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+  
| https://1.2.3.4:2379 | abcd | 3.4.13 | 11 MB | true | false | 16 | 2607488 | 2607488 | |  
| https://9.8.7.6:2379 | ijkl | 3.4.13 | 11 MB | false | false | 16 | 2607488 | 2607488 | |  
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
```

②Revision #2

★Created 4 September 2023 22:23:32 by artop0420

↗Updated 24 December 2023 02:56:02 by artop0420