

# podman기반의 컨테이너 정보 설정

## insecure registry 설정

### 1. podman기반에서 insecure registry 설정방법

```
$> vi /etc/containers/registries.conf
...
unqualified-search-registries = ["registry.fedoraproject.org", "registry.access.redhat.com", "registry.centos.org", "docker.io", "20.20.20.20", "10.10.10.10"]
...
[[registry]]
location = "10.10.10.10:80"
insecure = true

[[registry]]
location = "20.20.20.20:80"
insecure = true
```

### 2. daemonless이기 때문에 바로 적용

```
$> podman login 10.10.10.10:80
Username:
Password:
Login Succeeded
```

- 기존 Docker에서 컨테이너 내려받을때는 포트정보가 없어도 되었지만, podman에서 내려받을때는 :80을 꼭 명시해야 함(default가 443이기 때문에 포트정보가 없는 경우 443으로 내려받으려고 시도함)

## 컨테이너 저장경로 변경

### 1. podman 기반에서 컨테이너 스토리지 경로 변경

```
$> vi /etc/containers/storage.conf
...
runroot = "/service/containers/storage"
graphroot = "/service/containers/storage"
...
```

🔄Revision #1

★Created 8 June 2022 03:18:57 by artop0420

✎Updated 24 December 2023 02:58:38 by artop0420