

# centos6에 mysql 5.7설치하기

mysql 5.7을 컴파일 하기 위해서는 boost 1.5.9이상이 설치되어야 합니다.

centos6 기본 리포지터리에 설치된 boost버전은 1.4버전이기 때문에 boost1.5.9버전을 내려받아서 설치해야 합니다.. ㅎㅎ

## 1. boost내려받기

```
$> wget http://sourceforge.net/projects/boost/files/boost/1.59.0/boost_1_59_0.tar.gz
$> tar -zxvf boost_1_59_0.tar.gz
$> cd boost_1_59_0.
$> ./configure; make; make install
```

## 2. mysql 컴파일

```
$> tar -zxvf mysql-5.7.9.tar.gz
$> cd mysql-5.7.9
$> cmake -DCMAKE_INSTALL_PREFIX=/usr/local/mysql -DWITH_EXTRA_CHARSETS=all -DMYSQL_DATADIR=/usr/local/mysql/var -
DENABLED_LOCAL_INFILE=1 -DWITH_INNOBASE_STORAGE_ENGINE=1 -DMYSQL_UNIX_ADDR=/tmp/mysql.sock -DSYSCONFDIR=/etc -
DDEFAULT_CHARSET=utf8 -DDEFAULT_COLLATION=utf8_general_ci -DWITH_EXTRA_CHARSETS=all -DMYSQL_TCP_PORT=3306 -
DWITH_BOOST=/usr/local/boost/include -DENABLE_DOWNLOADS=off
$> make;make install
```

---

🕒Revision #3

★Created 6 June 2022 15:04:41 by artop0420

✍Updated 8 June 2022 03:58:04 by artop0420